

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ БИДЕ





Наслаждайтесь новым уровнем комфорта прямо сейчас

Создание современной концепции чистоты

Комфорт и чистота, выше всяких ожиданий!

Электрическое биде Panasonic - современное гигиеническое устройство с полным набором полезных и удобных функций: функция биде, сушка теплым воздухом, подогрев сиденья, автоматическая дезодорация.



Устройство разработано с учетом потребностей пожилых людей, а также людей с ограниченными возможностями.



Бережная забота о женской гигиене.



Устройство отличается высоким качеством и обеспечивает комфорт лля всей семьи



При использовании электрического биде Panasonic вы всегда будете наслаждаться чистотой и непревзойденным комфортом.

В биде Panasonic используется антимикробное туалетное сиденье, с помощью которого поддерживается чистота наружной поверхности, а также имеются такие функции, как подогрев сиденья, выбор режима при использовании функции биде, самоочищение форсунки, сушка теплым воздухом. Все это обеспечивает комфортный уход и заботу о Вашем теле.



Преимущества электрического биде Panasonic

Чистота, сертифицированная SIAA

Общество промышленных технологий по исследованию антимикробных препаратов

Антимикробное действие электрического биде Panasonic подтверждено международным сертификатом соответствия SIAA на основе стандарта ISO 22196.

*Туалетное сиденье (поверхность сиденья):

- Испытательные лаборатории:Ishizuka Glass Co., Ltd. Corporation.
- Метод испытаний: метод пленочной адгезии JIS Z 2801.
- Метод обеспечения антибактериального действия: путем смешения со смолой антимикробного действия.
- Результаты испытаний: более чем 99% ингибирование через 24 часа. Испытания проведены только для двух типов бактерий.



Покрытие туалетного сиденья неорганическим веществом антимикробного действия

Бесшовная форсунка из нержавеющей стали предотвращает скапливание микробов

Форсунка изготовлена из нержавеющей стали и выполнена в виде одной детали. В сравнении с обычными форсунками из пластика, форсунка из нержавеющей стали может поддерживаться в более чистом состоянии и, таким образом, обеспечивать более сильное антимикробное действие.



Туалетное сиденье с терморегулированием

Вы можете выбрать любой из 3 температурных режимов и больше не ощущать холода, пользуясь унитазом зимой. Разработанное с учетом особенностей человеческого тела, туалетное сиденье снижает чувство дискомфорта до минимума даже при использовании в течение

продолжительного периода времени.







пульт листанционного управления

- Антимикробное покрытие туалетного сиденья
- Бесшовная форсунка из нержавеющей стали обеспечивает дополнительную защиту от микробов
- Выбор режимов при использовании функции биде
- Удобное и интеллектуальное управление для дополнительного комфорта при использовании
- Благодаря возможности установки на обычный унитаз переделка туалета не требуется
- Управление с помощью пульта дистанционного управления

Открывайте и закрывайте туалетное сиденье с помощью пульта дистанционного управления



Крышка сиденья с пультом дистанционного управления удобна для открывания и закрывания. поскольку позволяет пользователю больше ни к чему не прикасаться.

Теплый воздух



Пять уровней регулировки температуры позволяют выбрать индивидуальные настройки с просушиванием теплым воздухом после использования биде.

Регулирование режимов форсунки



5 положений форсунки позволяют выполнять тшательное омывание для людей разного

Разные опции для функции биде



Кроме стандартной функции биде для омывания бедер есть функция омывания специально для женщин, что обеспечивает дополнительный комфорт и чистоту.

Энергоэффективность



На время когла пользователь отсутствует или находится в постели, можно активировать 8-часовой Эко-режим. Устройство "изучает" привычки пользователя что позволяет разумно экономить электроэнергию.

Туалетное сиденье с подогревом



Наличие 3 установок температуры для оптимального комфорта.

Функция автоматического дезодорирования



После использования произволится автоматическое дезодорирование при помощи каталитических и впитывающих средств.

Форсунка двигается во время орошения водой



Форсунка автоматически двигается вперед и назад во время использования для обеспечения тшательного омывания

Самоочищающаяся форсунка




Самоочистка форсунки производится перед использованием, после использования и после того, как пользователь покинет ванную комнату, в результате чего удаляется оставшаяся в форсунке грязь.

Серия







- Выбор режимов при использовании функции биде
- Удобное и интеллектуальное управление для дополнительного комфорта при использовании

Туалетное сиденье с подогревом



Наличие 3 установок температуры для оптимального комфорта

Функция автоматического дезодорирования



После использования производится автоматическое дезодорирование при помощи каталитических и впитывающих средств.

Разные опции для функции биде



Кроме стандартной функции биде для омывания бедер есть функция омывания специально для женщин, что обеспечивает дополнительный комфорт и чистоту.

Энергоэффективность



На время, когда пользователь отсутствует или находится в постели, можно активировать 8-часовой Эко-режим. Устройство "изучает" привычки пользователя. что позволяет разумно экономить электроэнергию.

Теплый воздух



Пять уровней регулировки температуры позволяют выбрать индивидуальные настройки с просущиванием теплым воздухом после использования функции биде.

Форсунка двигается во время орошения водой



Форсунка автоматически двигается вперед и назад во время использования для обеспечения тщательного омывания

Самоочищающаяся форсунка



Самоочистка форсунки производится перед использованием, после использования и после того. как пользователь покинет ванную комнату, в результате чего удаляется оставшаяся в форсунке грязь.



DL-ME45

Технические характеристики

Функции	Модель	DL-ME45	DL-EE30
Номинальные технические характеристики	Источник питания	220 В переменного тока 50 Гц	220 В переменного тока 50 Гц
	Беспроводной пульт дистанционного управления	3 В постоянного тока (2 х батарейки АА, тип LR6 (щелочные))	-
	Мощность	466 Вт (основной блок 410 Вт, туалетное сиденье 55 Вт)	466 Вт
Функция автоматического открывания/закрывания сиденья и крышки		Автоматическое открывание/закрывание путем нажатия соответствующей клавиши на беспроводном пульте дистанционного управления	-
Сиденье с подогревом	Стандартная температура поверхности	[ВЫКЛ] Комнатная температура; [ВКЛ] 3 режима: [низкая] Приблизительно 34°С [средняя] Приблизительно 38°С [высокая] Приблизительно 40°С	[ВЫКЛ] Комнатная температура; [ВКЛ] 3 режима: [низкая] Приблизительно 34°С [средняя] Приблизительно 38°С [высокая] Приблизительно 40°С
	Предохранительные устройства	Плавкий тепловой предохранитель	Плавкий тепловой предохранитель
Устройство	Стандартная температура теплой воды	[ВЫКЛ] Температура водопроводной воды; [ВКЛ] 3 режима: [низкая] Приблизительно 37°С [средняя] Приблизительно 38,5°С [высокая] Приблизительно 40°С	[ВЫКЛ] Температура водопроводной воды; [ВКЛ] 3 режима: [низкая] Приблизительно 37°С [средняя] Приблизительно 38,5°С [высокая] Приблизительно 40°С
	Емкость бака для теплой воды	0,85 л	0,85 л
омывания	Способ нагрева	Дистанционный тепловой аккумулятор	Тепловой аккумулятор
	Регулировка напора воды	5 уровней	3 уровня
	Макс. напор воды	Заднее омывание: 1,0 л/мин Переднее омывание: 0,8 л/мин	Заднее омывание: 1,0 л/мин Переднее омывание: 0,8 л/мин
	Предохранительные устройства	Термопредохранитель, ограничитель температуры	Термопредохранитель, ограничитель температуры
Устройство подачи теплого воздуха	Объем воздушного потока	Приблиз. 0,2 м³/мин	Приблиз. 0,2 м³/мин
	Регулировка температуры*1	20°С(низкая)~50°С(высокая) (комнатная температура:10°С)	20°С(низкая)~50°С(высокая) (комнатная температура:10°С)
	Предохранительные устройства	Термопредохранитель, ограничитель температуры	Термопредохранитель, ограничитель температуры
Устройства дезорирова- ния	Дезодорант	Двойное дезодорирование путем использования катализатора и абсорбации	Двойное дезодорирование путем использования катализатора и абсорбации
	Объем всасываемого воздуха	Приблиз. 0,1 м³/мин	Приблиз. 0,1 м³/мин
Другие предохранительные устройства		Защитный датчик утечек (встроенный), ИК-датчик (встроенный)	Защитный датчик утечек (встроенный), ИК-датчик (встроенный)
Диапазон давления воды*2		49-735 кПа {0,5-7,5 кгс/ см²}	49-735 кПа {0,5-7,5 кгс/ см²}
Диапазон температуры воды		0-40°C (водоприемник) 0-35°C (температура окружающей среды)	0-40°C (водоприемник) 0-35°C (температура окружающей среды)
Стандартные размеры (Ш x В x Д)		477×182×529 (мм)	EE30: 477×182×529 (мм) EE30R: 477×182×509 (мм)
Стандартный вес		4,8 кг	4,6 кг

^{*1:} Температура в контрольной точке на определенном расстоянии от выхода теплого воздуха.

Примечания по установке электрического биде Panasonic


1. Требования к электрической розетке.

Необходимо заранее обеспечить наличие электрической розетки в соответствии с указанными ниже условиями:

- 1. Розетка должна быть расположена выше 0,3 м над полом;
- 2. Розетка должна быть расположена на расстоянии не менее 0,6 м от раковины, ванной или душа;
- 3. Розетка должна иметь заземление
- 4. Используйте проводку: 220 В 50 Гц;
- 5. Макс. мощность:

Серия МЕ, ЕЕ: 466 Вт

2. Убедитесь в том, что размер унитаза подходит для установки данного изделия.



Серий-		Модель №
ный	Информация о подходящем размере	Серия МЕ Серия ЕЕ
А	Расстояние от бака с водой до передней стороны унитаза	≥ 515
В	Расстояние от монтажного отверстия до унитаза	≤ 100
С	Расстояние между монтажными отверстиями	140 ~ 205
D	Расстояние от бака с водой до монтажного отверстия	≥ 40

3. Установить данное изделие на унитазы таких типов невозможно.

Рекомендации

В связи с разнообразием типов унитазов, установить данное изделие на перечисленные ниже унитазы невозможно:

- (1) Квадратные унитазы;
- (2) Круглые унитазы;
- (3) Унитазы малого размера или особого типа.



В случае возникновения сомнений обратитесь к продавцу.

4. Убедитесь в надежности установки устройства.



Модели серии ЕЕ с закругленной задней частью разработаны для совместимости с большим количеством типов унитазов. Это значит, что нет необходимости заменять унитаз для установки изделия серии ЕЕ (кроме случаев, когда унитаз слишком мал или имеет квадратную форму).

^{*2:} При недостаточном давлении воды качество омывания может снизиться.

Panasonic

www.panasonic.ru

Информационный центр Panasonic для Москвы (495) 725-05-65, для регионов РФ 8-800-200-21-00*

*звонок бесплатный

Продукция подлежит обязательному подтверждению соответствия Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления © 000 «Панасоник Рус»

Программа лояльности Panasonic www.club.panasonic.ru



Интернет-магазин Panasonic www.panasoniceplaza.ru

